

## ERRATA

VIDAL, J.M. **Aplicação de um quaternário amoniaco visando melhorar o desempenho da madeira tratada com octaborato de sódio**. Piracicaba, 2012. 81p. Dissertação (Mestrado), Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
9	23	Altera	Alterou
24	5	Componentes acidentais	Componentes acidentais (5%)
26	19	ofícios	orifícios
29	14	ABNT 9480/09 (ABNT, 2011)	ABNT 9480/09 (ABNT, 2009)
		ABNT 8456/84 (ABNT, 2011)	ABNT 8456/84 (ABNT, 1984)
		ABNT 7511/05 (ABNT, 2011)	ABNT 7511/05 (ABNT, 2005)
30	6	(AHMED et al., 2004)	(AHMED, 2004)
32	4	(PAKKRAS et al., 2004)	(PANKRAS et al., 2004)
33	27	Impregnadass	Impregnadas
35	8	Passados as	Passadas
35	3	tertrahidratado	tetrahidratado
36	3	fundamente	fundamenta
36	23	(sem água de livre)	(sem água livre)
38	1	A partir a	A partir da
40	7	Dimetil(di)alquidihidrogenado	Dimetil(di)alquihidrogenado
43	5	custo.	custo (MORRELL, et al., 2002)
43	8	dialquil	alquil
49	Tabela 5, coluna TRC (prevista)	4,5 2,8	2,8 4,5
51	Tabela 9	<sup>a</sup> 0,1708	<sup>b</sup> 0,1708
70	12	2010	2006

## REFERÊNCIAS ADICIONAIS

MORRELL, J.J.; FREITAG, C. M. 2002. Effect of glycol diffusion on movement of borate from fused borate rods. **Forest Products Journal**, Madison, v.52, p. 68-74, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8456/84 – Postes de eucalipto preservado para redes de distribuição de energia elétrica. Especificação. São Paulo, 1984, 31 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7511/05 - Dormente de madeira. Requisitos e métodos de ensaio. São Paulo, 2005, 18 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9480/09 - Peças roliças preservadas de eucalipto para construções rurais. Requisitos. São Paulo, 2009, 12 p.